

EXPORT F. 3

FRESETTA DA BANCO

comando longitudinale a leva e volante. Albero porta-frese con apposita traversa di sostegno.

Questo modello ha una elevata capacità di lavoro che lo distingue nettamente dai normali tipi di fresette da banco. Il mandrino è in acciaio rettificato e montato su speciali cuscinetti. Incastellatura ben dimensionata e perfetta equilibratura delle parti in movimento. Trasmissione a mezzo puleggia a 4 gole e protezione regolamentare con carter di alluminio.


(Basamento e testina verticale a richiesta)



Caratteristiche tecniche:

— Superficie della tavola	mm. 430 × 130
— Corsa longitudinale azionata a leva	mm. 300
— Corsa longitudinale azionata a volante	mm. 300
— Corsa trasversale	mm. 115
— Corsa verticale	mm. 220 ²⁹⁰
— Distanza max. dalla tavola al mandrino	mm. 280 ³⁵⁰
— Diametro del mandrino	mm. 16
— Giri del mandrino al 1'	450 - 700 - 1200 - 1800
— Potenza motore	HP. 0,6
— Peso circa	kg. 155
— Ingombro	750 × 700 × 800

ACCESSORI PER FRESETTE F. 1 - F. 2 - F. 3



**APPARECCHIO
VERTICALE**

BASAMENTO

— altezza	mm. 750
— larghezza	mm. 480
— profondità	mm. 620

